

FDV – Helglassrekkverk

1. Generell informasjon

Leverandør: Farstad Profilsystemer / RuFa Trading AS

Adresse: Gamle Forusvei 8, 4031 Stavanger

Telefon: 51 85 09 00

E-post: post@rufa-trading.no

Nettside: www.farstadprofilsystemer.no

2. Produktbeskrivelse

Helglassrekkverk bestående av bærende glassfelt uten stolper, montert i bunnprofil/fotfeste i aluminium eller tilsvarende godkjent system.

Gir et minimalistisk, åpent uttrykk med full utsikt og samtidig oppfyller krav til **personsikkerhet** for balkonger, terrasser og trapper – i både private og næringsbygg.

3. Konstruksjon og materialer

- **Glassfelt:** Laminert og herdet sikkerhetsglass som tilfredsstiller norske krav til personsikkerhet. Glass kan leveres klart, frostet/opal eller med toning etter ønske.
- **Bunnprofil / klemfeste:** Pulverlakkert eller naturanodisert aluminium med høy korrosjonsbestandighet.
- **Håndløper (valgfritt):** I aluminium eller rustfritt stål.
- Festemetoder tilpasses underlag (betong, tre, stål) med godkjente festemidler.
- Dimensjonering og vurdering av bæreevne gjøres internt i hvert enkelt prosjekt.

4. Forvaltning

- FDV-dokumentasjonen skal oppbevares hos byggherre/forvalter og oppdateres ved endringer eller service.
- Eventuelle modifikasjoner eller større vedlikeholdsarbeider skal dokumenteres.

5. Drift

- Helglassrekkverket har ingen bevegelige deler og krever kun regelmessig renhold og visuell kontroll.
- Kontroller etter ekstreme værforhold at bunnprofil og klemfester er intakte.
- Unngå å lene tunge gjenstander mot glasset.

6. Vedlikehold

Komponent	Anbefalt vedlikehold	Hyppighet
Glassflater	Vask med mildt såpevann og myk klut. Unngå slipemidler.	2–4 ganger pr. år
Bunnprofil / klemfeste	Vask med nøytralt rengjøringsmiddel.	2 ganger pr. år
Håndløper (hvis montert)	Vask med mildt rengjøringsmiddel.	2 ganger pr. år
Festepunkter / bolter	Kontroller at alle festemidler sitter fast og er uten korrosjon.	1 gang pr. år
Drenering i bunnprofil (hvis aktuelt)	Fjern smuss og løv.	1 gang pr. år

7. Sikkerhet

- Laminert og herdet sikkerhetsglass oppfyller gjeldende norske forskriftskrav for rekkverk.
- Ved eventuelt glassbrudd holder lamineringen glasset samlet og reduserer risiko for personskade.
- Utskiftning av glass skal utføres av kvalifisert fagpersonell.

8. Miljø og bærekraft

- Glass og aluminium er 100 % resirkulerbart og har lang levetid.
- Lavt vedlikeholdsbehov gir redusert miljøbelastning over tid.
- Valg av isolert eller tonet glass kan bidra til bedre energieffektivitet.

9. Garanti og reklamasjonsrett

Leveransen omfattes av reklamasjonsrett i henhold til gjeldende norsk lovgivning – herunder forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og eventuelt Bustadoppføringslova – samt relevante bestemmelser i Norsk Standard (f.eks. NS 8405/NS 8407).

Reklamasjonsretten gjelder fra overtakelsesdato og forutsetter at produktet vedlikeholdes som beskrevet i dette FDV-dokumentet.

Garantien dekker produksjons- og materialfeil, men ikke:

- skader fra feil bruk eller manglende vedlikehold
- ytre påkjenninger som hærverk, ekstremvær utover dimensjonerende last
- uautorisert endring, demontering eller reparasjon.

10. Service og kontakt

Serviceavdeling – Farstad Profilsystemer

Tlf: 51 85 09 00

E-post: post@rufa-trading.no