

FDV – Glasstak med aluminiumsprofiler og sikkerhetsglass

1. Generell informasjon

Leverandør: Farstad Profilsystemer / RuFa Trading AS

Adresse: Gamle Forusvei 8, 4031 Stavanger

Telefon: 51 85 09 00

E-post: post@rufa-trading.no

Nettside: www.farstadprofilsystemer.no

2. Produktbeskrivelse

Glasstak levert som komplett system bestående av vedlikeholdsfrie aluminiumsprofiler kombinert med herdet, isolert eller laminert sikkerhetsglass.

Systemet gir beskyttelse mot vær og vind, samtidig som det slipper inn naturlig lys og skaper en elegant uteplass.

Kan leveres i flere varianter: klart, sotet, isolert eller opalglass, og tilpasses norske klimaforhold.

3. Konstruksjon og materialer

- **Profiler:** Pulverlakkert aluminium (sort, hvit eller naturelokst) med lang levetid og minimalt vedlikehold.
- **Glass:** Herdet/laminert sikkerhetsglass iht. gjeldende krav. Glasstykkelse dimensjoneres etter bredde og snølast.
- **Festemateriell:** Rustfritt A4-stål eller tilsvarende korrosjonsbestandige komponenter.
- **Dimensjonering:** Utføres etter prosjekt, norsk klima og gjeldende lastberegninger.

4. Forvaltning

- FDV-dokumentasjon skal oppbevares av eier/forvalter.
- Endringer, reparasjoner eller ekstra sikringstiltak skal dokumenteres.
- Eventuelle ombygginger skal kun utføres av kvalifisert personell.

5. Drift

- Produktet krever ingen aktiv daglig drift.
- Visuell sjekk anbefales årlig for å sikre at alle festepunkter og beslag er intakte.
- Glassoverflaten kan rengjøres ved behov.

6. Vedlikehold

Komponent	Anbefalt vedlikehold	Hypighet
Glass	Vask med mildt såpevann og myk klut. Unngå slipemidler.	2–4 ganger pr. år
Aluminiumsprofiler	Vask med nøytralt rengjøringsmiddel. Ingen maling nødvendig.	2 ganger pr. år
Festebeslag	Visuell kontroll for korrosjon og fasthet.	1 gang pr. år
Takrenner (hvis tilknyttet)	Fjern løv og smuss for god drenering.	2 ganger pr. år

7. Sikkerhet

- Glasstaket må ikke overbelastes eller brukes som oppbevaringsflate.
- Snø på glasset skal fjernes ved ekstreme snømengder dersom lokalt regelverk eller beregninger tilsier dette.
- Unngå slag eller punktbelastning på glassfeltene.
- All adkomst til tak for arbeid skal gjøres med forsvarlig sikringsutstyr.

8. Miljø og bærekraft

- Aluminium og glass er 100 % resirkulerbare materialer med lang levetid.
- Vedlikeholdsfrie overflater gir lavt miljøavtrykk i brukstiden.
- Produktet produseres og tilpasses lokalt for redusert transportbehov.

9. Garanti og reklamasjonsrett

Leveransen omfattes av reklamasjonsrett iht. gjeldende norsk lov (forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven eller Bustadoppføringslova) samt relevante bestemmelser i Norsk Standard.

Garantien dekker produksjons- og materialfeil, men ikke:

- Skader pga. feil bruk eller manglende vedlikehold
- Skader som følge av hærverk eller ekstraordinære værpåkjenninger
- Inngrep utført av uvedkommende personell
- Skader som følge av ising, snøras fra tak eller andre bygningsforhold som ikke er del av produktleveransen.

10. Service og kontakt

Serviceavdeling – Farstad Profilsystemer

Tlf: 51 85 09 00

E-post: post@rufa-trading.no