

FDV – Stillerom, utstillingssoner og fleksible kontorløsninger

1. Generell informasjon

Leverandør: Farstad Profilsystemer / RuFa Trading AS

Adresse: Gamle Forusvei 8, 4031 Stavanger

Telefon: 51 85 09 00

E-post: post@rufa-trading.no

Nettside: www.farstadprofilsystemer.no

2. Produktbeskrivelse

Dette systemet omfatter innvendige glassbaserte løsninger for stillerom, utstillingssoner og fleksible kontorområder.

Veggene kan leveres som helglassvegger eller glassvegger med synlige aluminiumsprofiler. Glassfeltene kan utføres klart, frostet eller tonet, med eller uten integrerte eller pålimte spisser.

Løsningene gir åpne og lyse rom med god lydisolasjon.

Glassflatene kan folieres med logo, mønster eller dekor for avskjerming og visuell profilering. Stillerom leveres med en eller flere sider kledd med lydplater/akustikkplater som tilfredsstiller relevante lydkrav for kontormiljø.

Rommet innehar integrert ventilasjon og belysning, samt mulighet for elektriske uttak. Dette gir et stille, temperert og godt belyst miljø egnet for konsentrasjonsarbeid og samtaler.

3. Konstruksjon og materialer

Glassfelt: Herdet eller laminert sikkerhetsglass i ønsket utførelse – klart, frostet/opal, sotet eller tonet.

Profiler: Pulverlakkert aluminium i standardfarger sort, hvit eller natur aluminium. RAL-farger kan leveres på bestilling.

Dørfelt: Skyvedør eller slagdør i samme glass- og profilutførelse.

Akustikkplater: Lydabsorberende plater montert på én eller flere veggflater for å tilfredsstille gjeldende lydkrav.

Ventilasjon og belysning: Integrert i tak eller veggelementer etter behov.

Systemet dimensjoneres og tilpasses for hvert prosjekt. Interne faglige vurderinger sikrer tilstrekkelig styrke og stabilitet.

4. Forvaltning

FDV-dokumentasjonen skal oppbevares hos byggherre/forvalter og oppdateres dersom det gjøres endringer eller utføres service.

Eventuelle modifikasjoner eller større vedlikeholdsarbeider skal dokumenteres.

5. Drift

Løsningene krever kun normal bruk: åpning og lukking av dør, samt bruk av ventilasjon, belysning og eventuelle elektriske uttak.

Kontroller jevnlig at dørbeslag, ventilasjon, belysning og øvrige tekniske installasjoner fungerer som forutsatt.

6. Vedlikehold

Komponent	Anbefalt vedlikehold	Hyppighet
Glassflater	Vask med mildt såpevann og myk klut. Unngå slipemidler.	Ved behov
Folie/dekor	Rengjør med mildt rengjøringsmiddel uten løsemidler.	Ved behov
Aluminiumsprofiler	Vask med nøytralt rengjøringsmiddel.	2 ganger pr. år
Sprosser (integreerte/pålimte)	Rengjøres som øvrige glassflater. Kontroller at pålimte sprosser sitter fast.	Ved behov
Akustikkplater	Støvsuges forsiktig med myk børste eller rengjøres etter leverandørens anvisning.	2 ganger pr. år eller ved behov
Dørbeslag / hengsler / skinner	Kontroller funksjon og smør lett med silikon- eller teflonspray ved behov.	1 gang pr. år
Tetningslister (hvis montert)	Sjekk elastisitet og skift ved slitasje.	1 gang pr. år
Ventilasjons- og belysningsutstyr	Følg leverandørens spesifikke vedlikeholdsanvisninger.	I henhold til utstyrsleverandør

7. Sikkerhet

Glassfeltene er produsert som sikkerhetsglass og oppfyller gjeldende norske forskriftskrav. Ved eventuell skade eller brudd skal utskifting utføres av kvalifisert fagpersonell.

Unngå å lene tunge gjenstander mot glassflatene og følg leverandørens anvisning for bruk av elektriske installasjoner.

8. Miljø og bærekraft

Glass og aluminium er 100 % resirkulerbart og har lang levetid. Produktene krever minimalt vedlikehold og har lang brukstid.

9. Garanti og reklamasjonsrett

Leveransen omfattes av reklamasjonsrett i henhold til gjeldende norsk lovgivning – herunder forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og eventuelt Bustadoppføringslova – samt relevante bestemmelser i Norsk Standard (for eksempel NS 8405/NS 8407).

Reklamasjonsretten gjelder fra overtakelsesdato og forutsetter at produktet vedlikeholdes som beskrevet i dette FDV-dokumentet.

Garantien dekker produksjons- og materialfeil, men ikke:

- skader fra feil bruk eller manglende vedlikehold
- ytre påkjenninger som hærverk eller vannskader
- uautorisert endring, demontering eller reparasjon.

10. Service og kontakt

Serviceavdeling – Farstad Profilsystemer

Tlf: 51 85 09 00

E-post: post@rufa-trading.no