

FDV – Skyvedører og faste glassfelt i aluminium og glass

1. Generell informasjon

Leverandør: Farstad Profilsystemer / RuFa Trading AS

Adresse: Gamle Forusvei 8, 4031 Stavanger

Telefon: 51 85 09 00

E-post: post@rufa-trading.no

Nettside: www.farstadprofilsystemer.no

2. Produktbeskrivelse

Skyvedørssystem med pulverlakkert aluminiumsprofiler og sikkerhetsglass, eventuelt kombinert med faste glassfelt.

Systemet kan leveres med herdet eller laminert glass, samt isolerglass der økt varmeisolasjon er ønskelig.

Leveres med mulighet for ulike åpningsretninger og profilutførelser, og kan tilpasses både privatboliger og næringsbygg.

3. Konstruksjon og materialer

- **Profiler:** Pulverlakkert aluminium med høy korrosjonsbestandighet og lang levetid.
- **Glassfelt:** Herdet, laminert eller isolerglass (en- eller to-kammer) som oppfyller gjeldende krav til personsikkerhet.
- **Faste felt:** Kan kombineres med skyvedører for fleksible løsninger.
- Systemet dimensjoneres og tilpasses for hvert enkelt prosjekt. Vurdering av bæreevne og festemetoder gjøres internt etter anerkjente faglige prinsipper.

4. Forvaltning

- Denne FDV-dokumentasjonen skal oppbevares hos byggherre/forvalter og oppdateres ved endringer eller service.
- Eventuelle modifikasjoner eller større vedlikeholdsarbeider skal dokumenteres.

5. Drift

- Kontroller at skyvefeltene beveger seg lett og uten hindringer.
- Sørg for at skinner og dreneringsspor holdes rene.
- Åpne/lukke med jevnt trykk – unngå rykk og slag.
- Faste felt krever ingen betjening utover periodisk rengjøring.

6. Vedlikehold

Komponent	Anbefalt vedlikehold	Hyppighet
Glassflater (herdet/laminert/isolerglass)	Vask med mildt såpevann og myk klut. Unngå slipemidler.	2–4 ganger pr. år
Aluminiumsprofiler	Vask med nøytralt rengjøringsmiddel. Ingen maling nødvendig.	2 ganger pr. år
Skyveskinner / hjul	Støvsug og rengjør, smør lett med silikon- eller teflonspray.	1 gang pr. år
Tetningslister / pakninger	Sjekk elastisitet og skift ved slitasje.	1 gang pr. år
Dreneringshull	Kontroller at de er åpne og fri for smuss.	2 ganger pr. år

7. Sikkerhet

- Alle glassfelt leveres som personsikkert sikkerhetsglass og tilfredsstiller gjeldende norske forskriftskrav.
- Unngå å lene tunge gjenstander mot glassflatene.
- Ikke forsøk å justere eller demontere dørfelt uten kvalifisert fagpersonell.

8. Miljø og bærekraft

- Aluminium og glass er 100 % resirkulerbart og har lang levetid.
- Eventuelle isolerglassløsninger gir bedre energieffektivitet.
- Løsningen krever lite vedlikehold, noe som reduserer miljøbelastning over tid.

9. Garanti og reklamasjonsrett

Leveransen omfattes av reklamasjonsrett i henhold til gjeldende norsk lovgivning – herunder forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og eventuelt Bustadoppføringslova – samt relevante bestemmelser i Norsk Standard (f.eks. NS 8405/NS 8407).

Reklamasjonsretten gjelder fra overtakelsesdato og forutsetter at produktet vedlikeholdes som beskrevet i dette FDV-dokumentet.

Garantien dekker produksjons- og materialfeil, men ikke:

- skader fra feil bruk eller manglende vedlikehold
- ytre påkjenninger som hærverk, ekstremvær utover dimensjonerende last
- uautorisert endring, demontering eller reparasjon.

10. Service og kontakt

Serviceavdeling – Farstad Profilsystemer

Tlf: 51 85 09 00

E-post: post@rufa-trading.no