

FDV – Balkonginnglassing

1. Generell informasjon

Leverandør: Farstad Profilsystemer / RuFa Trading AS

Adresse: Gamle Forusvei 8, 4031 Stavanger

Telefon: 51 85 09 00

E-post: post@rufa-trading.no

Nettside: www.farstadprofilsystemer.no

2. Produktbeskrivelse

System for innglassing av balkonger og verandaer som beskytter mot vind, nedbør og støy, og forlenger bruksperioden fra vår til høst.

Konstruksjonen består av pulverlakkert aluminium og herdet/laminert sikkerhetsglass, med skyvefelt som kan åpnes for lufting eller rengjøring.

3. Tekniske spesifikasjoner

Glass: Herdet/laminert sikkerhetsglass 6–10 mm.

Profil: Pulverlakkert aluminium, standardfarger: sort, hvit, natur aluminium. RAL-farge kan leveres på bestilling

Festemetode: Monteres til eksisterende balkongkonstruksjon i henhold til prosjekterte tegninger og gjeldende TEK17

Maks mål: Tilpasses eksakte oppmålinger på stedet

Tetting / drenering: Integrert dreneringssystem med pakninger i EPDM eller tilsvarende UV-bestandig kvalitet

Vindlast: Dimensjonert i samsvar med Eurokode / NS-EN 1991 og lokale vindlaster

Overflatebehandling: Pulverlakk iht. Qualicoat-sertifisering

4. Forvaltning

FDV-dokumentasjon skal oppbevares hos byggherre/forvalter og oppdateres ved endringer eller servicearbeid.

Eventuelle tillegg eller modifikasjoner skal dokumenteres og arkiveres.

5. Drift

Normal drift består av åpning og lukking av skyvefelt.

Sørg for at skinner og hjul er fri for løv, grus og annet som kan hindre bevegelse.

Kontroller årlig at skyvefelt går lett og at pakninger og tetningslister er intakte.

6. Vedlikehold

Glass: Vask med mildt såpevann og myk klut. Unngå slipende midler. (2–4 ganger pr. år eller ved behov)

Aluminiumsprofiler: Vaskes med nøytralt rengjøringsmiddel. Ingen maling eller spesialbehandling nødvendig. (2 ganger pr. år)

Skyveskiner / hjul: Støvsug og rengjør. Smør lett med silikon- eller teflonspray. (1 gang pr. år)

Tetningslister / pakninger: Kontroller elastisitet og utskift ved slitasje. (1 gang pr. år)

Dreneringshull: Sjekk at de er åpne og fri for smuss. (2 ganger pr. år)

7. Sikkerhet

Glass er herdet/laminert og oppfyller krav for personsikkerhet, men kan knuse ved ekstrem belastning.

Ikke klatre eller lene tunge gjenstander mot glassfeltene.

Ved service skal alt arbeid utføres av kvalifisert personell med nødvendig fallsikringsutstyr.

8. Miljø og bærekraft

Aluminium og glass er 100 % resirkulerbart.

Lokal produksjon på Forus gir redusert transport og lavere CO₂-utslipp.

Produktene er vedlikeholdsfrie og har lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen over tid.

9. Garanti og reklamasjonsrett

Leveransen omfattes av reklamasjonsrett i henhold til gjeldende norsk lovgivning, inkludert forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og eventuelt Bustadoppføringslova der dette er relevant, samt tilhørende bestemmelser i Norsk Standard (f.eks. NS 8405/NS 8407).

Reklamasjonsretten gjelder fra overtakelsesdato og forutsetter at produktet vedlikeholdes som beskrevet i dette FDV-dokumentet.

Garantien omfatter produksjons- og materialfeil, men omfatter ikke skader eller mangler som skyldes:

- Feil bruk eller manglende vedlikehold
- Ytre påkjenninger som hærverk, ekstremvær utover dimensjonerende last eller andre forhold utenfor leverandørens kontroll
- Uautorisert endring, demontering eller reparasjon

10. Service og kontakt

Serviceavdeling – Farstad Profilsystemer

Tlf: 51 85 09 00

E-post: post@rufa-trading.no