

FDV – Pergola med glasstak eller manuelle lameller

1. Generell informasjon

Leverandør: Farstad Profilsystemer / RuFa Trading AS

Adresse: Gamle Forusvei 8, 4031 Stavanger

Telefon: 51 85 09 00

E-post: post@rufa-trading.no

Nettside: www.farstadprofilsystemer.no

2. Produktbeskrivelse

Frittstående eller veggmontert pergola konstruert i **pulverlakkert aluminium**, levert i to hovedutførelser:

1. **Pergola med glasstak** – fast tak med herdet/laminert sikkerhetsglass eller isolerglass for ekstra lys og beskyttelse.
2. **Pergola med manuelle lameller** – tak bestående av aluminiumslameller som kan åpnes og lukkes ved hjelp av en spake fra undersiden, for ønsket lysinnslipp og ventilasjon.

Begge løsninger gir et varig uterom som beskytter mot vær og vind og kan tilpasses både privat og næringsbygg.

3. Konstruksjon og materialer

- **Bærekonstruksjon:** Pulverlakkert aluminiumsprofiler og søyler med høy korrosjonsbestandighet.
- **Glasstak (type 1):** Herdet/laminert sikkerhetsglass eller isolerglass som tilfredsstiller norske krav til personsikkerhet.
- **Lamelltak (type 2):** Manuelle, pulverlakkerte aluminiumslameller med integrert drenering.
- **Drenering:** Integrert i søyler/profiler for avledning av regnvann.
- Systemet dimensjoneres og tilpasses for hvert prosjekt; interne faglige vurderinger sikrer tilstrekkelig styrke og sikkerhet.

4. Forvaltning

- FDV-dokumentasjon skal oppbevares hos byggherre/forvalter og oppdateres ved endringer eller servicearbeid.
- Eventuelle modifikasjoner eller større vedlikeholdsarbeider skal dokumenteres.

5. Drift

- **Glasstak:** Ingen bevegelige deler; normal drift består av periodisk rengjøring og kontroll av drenering.
- **Lamelltak:** Lameller åpnes/lukkes manuelt ved hjelp av spaken på undersiden. Kontroller at det ikke ligger løv eller andre fremmedlegemer i lamellspaltene før bevegelse.
- Sørg for at dreneringskanaler og takrenner holdes rene.

6. Vedlikehold

Komponent	Anbefalt vedlikehold	Hyppighet
Glassflater (glasstak)	Vask med mildt såpevann og myk klut. Unngå slipemidler.	2–4 ganger pr. år
Lameller (manuelle)	Skyll forsiktig med mildt rengjøringsmiddel; kontroller at lameller kan beveges fritt med spaken.	2 ganger pr. år
Aluminiumsprofiler/søyler	Vask med nøytralt rengjøringsmiddel. Ingen maling nødvendig.	2 ganger pr. år
Drenering/takrenner	Fjern løv og smuss.	2 ganger pr. år
Spak/mekanisme for lameller	Rengjør og kontroller funksjon; smør lett med silikon- eller teflonspray ved behov.	1 gang pr. år

7. Sikkerhet

- Alle glassflater leveres som sikkerhetsglass iht. gjeldende norske forskriftskrav.
- Ved service eller arbeid på tak skal kvalifisert personell bruke nødvendig fallsikringsutstyr.
- Sørg for at spaken til lamelltakinget betjenes rolig for å unngå skade på lamellene.

8. Miljø og bærekraft

- Aluminium og glass er 100 % resirkulerbart og har lang levetid.
- Lavt vedlikeholdsbehov gir redusert miljøbelastning over tid.
- Eventuelle isolerglassløsninger gir bedre varmeisolasjon og bidrar til energieffektivitet.

9. Garanti og reklamasjonsrett

Leveransen omfattes av reklamasjonsrett i henhold til gjeldende norsk lovgivning – herunder forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og eventuelt Bustadoppføringslova – samt relevante bestemmelser i Norsk Standard (f.eks. NS 8405/NS 8407).

Reklamasjonsretten gjelder fra overtakelsesdato og forutsetter at produktet vedlikeholdes som beskrevet i dette FDV-dokumentet.

Garantien dekker produksjons- og materialfeil, men ikke:

- skader fra feil bruk eller manglende vedlikehold
- ytre påkjenninger som hærverk, ekstremvær utover dimensjonerende last
- uautorisert endring, demontering eller reparasjon.

10. Service og kontakt

Serviceavdeling – Farstad Profilsystemer

Tlf: 51 85 09 00

E-post: post@rufa-trading.no